

## TYTAN 2 | Feuchtraumwannenleuchten

### TYTAN 2 LED

- Dichtheitsgrad: IP66
- Schlagfestigkeitsklasse: IK09
- SDCM ≤ 3
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Gehäusematerial: PC
- Montage: Aufputz, Hängend
- Zertifikate: PZH, HACCP



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Abstrahlcharakteristik	Ausstattung	Systemlichtstrom [lm]	Länge [mm]	EEL
	■	◆	▲	✘		▷	●
9702■00◆▷✘	16/28/35/42/ 47/55/69	30 = 3000K 40 = 4000K 50 = 5000K		BA = Basic RCR = Bewegungsmelder LS2 = durchgehende Verkabelung 3hEM = Notlicht 3h	2420-11300	1152 [16/28/47/55W] 1432 [35/42/69W]	A++

### Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

HLE	Serie
■	Systemleistung typ. [W]
◆	Lichtfarbe
▲	Abstrahlcharakteristik
●	Steuerung
▷	CRI
*	Abmessungen [mm]
✘	Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8  
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

### TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1  
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb  
Dipl. Ing. Frank Werz  
T +49 6233 347-125  
[werz@trs-star.com](mailto:werz@trs-star.com)